

MY24 OUTLANDER MAX DPS 500 T ABS



Granite Gray

POINTS FORTS DE L'ENSEMBLE

- Direction assistée dynamique (DPS) triple mode
- Système antiblocage des roues (ABS)
- Différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok¹ QE
- Plaque de protection complète
- Boule de remorquage
- Avertisseur sonore, clignotants et rétroviseurs

MOTEUR

500

Type	30 kW (40 cv) / 37 lb-pi, Rotax [®] ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cm ³ , monocylindre, refroidissement liquide
Circuit d'alimentation en carburant	Système d'accélération électronique (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	CVT primaire pDrive L/H/N/R/P
Groupe d'entraînement	Sélection 2RM / 4RM Visco-Lok ¹ ABS (Différentiel ouvert) avec BTC (Brake Torque Control)
Conduite assistée	S/O
Direction assistée	Direction assistée dynamique (DPS) triple mode
Catégorie de vitesse	Plus de 60 km/h

SUSPENSIONS

Suspension avant	Double bras triangulaire Débattement de 24,8 cm
Amortisseurs avant	Double tube
Suspension arrière	Double bras triangulaire Débattement de 26 cm
Amortisseurs arrière	Double tube

PNEUS ET JANTES

Pneus avant et arrière	25 x 8/10 x 12" (63,5 x 20,3/25,4 x 30,5 cm)
Jantes	Fonte d'aluminium 12" (30,5 cm)

FREINS

Avant	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à double piston
Arrière	Disque unique de 214 mm avec étrier hydraulique à double piston

DIMENSIONS ET CAPACITÉS

Poids à sec estimé*	364,1 kg
L x l x H	239,2 x 120,9 x 144,6 cm
Empattement	153,5 cm
Garde au sol	30,5 cm
Hauteur du siège	98 cm
Capacité du porte-bagages	Avant : 54,4 kg / Arrière : 109 kg
Capacité de rangement	34 L
Capacité de remorquage	Remorque de 830 kg avec freins Remorque de 394 kg sans freins
Capacité en carburant	19,5 L

CARACTÉRISTIQUES

Indicateurs	Affichage numérique 4,5"
Instruments	S/O
Allumage	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™) RF
Éclairage	Phares et feux arrière à LED Style LED
Treuil	S/O
Caractéristiques de la catégorie T	Crochet d'attelage avec prise de remorque, clignotants, feux de position, rétroviseurs, klaxon
Siège	Standard
Guidon	Standard
Protection	Plaque de protection complète

GARANTIE

Garantie d'usine	Garantie limitée BRP de 2 ans
------------------	-------------------------------



DEMANDEZ UN PRIX



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Tous droits réservés. [™], [®] et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. * Poids sec du modèle de base indiqué. † Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. BRP se réserve le droit de modifier en tout temps les spécifications, les prix, les designs, les caractéristiques, les modèles ou les équipements et ce, sans encourir d'obligations. Conduisez de façon responsable. BRP recommande fortement à tous les conducteurs de quad de suivre un cours de formation. Consultez votre concessionnaire pour toutes vos questions de sécurité ou de formation. Conduire un quad peut être dangereux. Pour votre sécurité : que vous soyez conducteur ou passager, portez toujours un casque, une protection pour les yeux et des vêtements de protection appropriés. L'alcool/les drogues et la conduite ne font pas bon ménage. Ne tentez jamais d'effectuer des manœuvres spectaculaires. Évitez les vitesses excessives et soyez particulièrement prudent en terrain accidenté. Les quads dont la cylindrée du moteur est supérieure à 90 cm³ sont réservés à l'usage exclusif des conducteurs ayant 16 ans ou plus. Ne transportez jamais des passagers sur des quads qui ne sont pas spécialement conçus à cette fin. Certains modèles décrits ici peuvent contenir des équipements en option.